



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ось	Комментарий	Кол-во в заказ
101	94165.31.34.0.101	Палец троса	4		
102.1	94165.31.34.0.102.1	Трос страховочный L=1300	2	см. комплектацию	
102.2	94165.31.34.0.102.2	Трос страховочный L=1500	2	см. комплектацию	
103	94165.31.34.0.103	Пружина троса	2		
104	94165.31.34.0.104	Шайба 30.01.016 ГОСТ 11371-78	8		
105	94165.31.34.0.105	Шплинт 6,3x45.016 ГОСТ 397-79	4		
1156	94165.31.34.0.1156	Шестигранный болт (Палец ушка рессоры)	2	M 30 x 2 x 265 - 8.8 / SW 46	
1161	94165.31.34.0.1161	Пластина (кулисная шайба), регулировка при помощи втулки с продольным отверстием	4	104 x 57,5 x 8	
1168	94165.31.34.0.1168	Контргайка	2	M 30 x 2 / SW 46	
1175	94165.31.34.0.1175	Втулка	4	Ø 42 / 50,5 / 54 x 17	
1180	94165.31.34.0.1180	Втулка	4	Ø 30 / 42 / 62 x 22	
1525	94165.31.34.0.1525	Сменная шайба (отдельно)	4	Ø 30,2 / 120 x 125 x 5	
1610	94165.31.34.0.1610	Держатель, с правой стороны	1		
1611	94165.31.34.0.1611	Держатель, с левой стороны	1		
1615	94165.31.34.0.1615	Рычаг	2		
1620	94165.31.34.0.1620	Буфер	2	90 x 60 x 25	
1621	94165.31.34.0.1621	Цилиндрический болт	4	M 6 x 25 - 8.8 / SW 5	
1623	94165.31.34.0.1623	Контргайка	4	M 6 - 8 / SW 10	
1630	94165.31.34.0.1630	Четырёхгранный стержень	2	□ 25 x 205	
1631	94165.31.34.0.1631	Установочный болт	2	M 8 x 20 - 10.9 / SW 13 / Torx Plus 40IP	
1632	94165.31.34.0.1632	Пластина	2		
1635	94165.31.34.0.1635	Установочный болт	4	M 12 x 30 -10.9 / SW 17	
1660	94165.31.34.0.1660	Мембранная камера для устройства подъёма оси Вкл. поз. 1663	2	тип 36 / ход пружины > 90	
1663	94165.31.34.0.1663	Шестигранная гайка	4	M 16 x 1,5 / SW 24	